



IT Specialist Mérnöki Kft.

IT SPECIALIST Mérnöki Kft.

4030 Debrecen, Szacs vay utca 19.

tibor.vitanyi@gmail.com ☎+36-20-528-8626

Cég kam. azon: C-09-00221

Tervszám: U.17.10.K.

JÁND KÖZSÉG 074, 077 HRSZ

MEZŐGAZDASÁGI BEKÖTŐ ÚT KIÉPÍTÉSE

ÚTÉPÍTÉS SZAKÁGI

KIVITELI TERVE

**ÉPÍTÉS ALATTI FORGALOMKORLÁTOZÁS
MUNKARÉSZ**

2018. december hó

Tervszám: U.17.10.K.

Tartalomjegyzék

Jánd Község 074, 077 hrsz mezőgazdasági bekötő út kiépítése

kiviteli tervéhez

ÉPÍTÉS ALATTI FORGALOMKORLÁTOZÁS MUNKARÉSZ

1. Tervezői nyilatkozat
2. Műszaki leírás
3. Tervlapok:
4. Forgalomkorlátozási helyszínrajz 1 FK-1.1
5. Forgalomkorlátozási helyszínrajz 3 FK-1.2

Tervszám: U.17.10.K.

Szaktervezői Nyilatkozat

A szakági tervezés megnevezése:


Jánd Község 074, 077 hrsz mezőgazdasági bekötő út kiépítése

kiviteli tervéhez

ÉPÍTÉS ALATTI FORGALOMKORLÁTOZÁS MUNKARÉSZ

Alulírott Csongrádi Péter kijelentem, hogy az U.17.10.K. tervszámú tervdokumentáció forgalomtechnikai tervének készítése során az érvényes jogszabályok, műszaki előírások szerint jártam el.

Debrecen, 2018. december hó



Csongrádi Péter
vezető tervező



Vitányi Tibor
társtervező

MŰSZAKI LEÍRÁS

Jánd Község 074, 077 hrsz mezőgazdasági bekötő út kiépítése
kiviteli tervéhez
ÉPÍTÉS ALATTI FORGALOMKORLÁTOZÁS MUNKARÉSZ

Előzmények

Jánd Község Önkormányzata (4841 Jánd, Tisza u. 1.) megbízta az IT Specialist Kft.-t a 07, 077 hrsz-on Jánd külterületén található mezőgazdasági bekötőút kiviteli terveinek elkészítésével. Az IT Specialist Kft. a tervezési feladatot elfogadta. Jelen tervdokumentáció a tervezett út útépítés szakági terveit tartalmazza.

Megbízó a mezőgazdasági területek elérhetőségét kívánja javítani a tervezendő mezőgazdasági bekötő úttal, így megbízta Társaságunkat a már meglévő földút nyomvonalán kiépítendő út tervének elkészítésével.

Építés alatti forgalomkorlátozás leírása

Az építési munkák forgalomkorlátozása érinti Jánd külterületi utcáit, amelyek a Jánd Község Önkormányzat kezelésében vannak.

Az építés két ütemben történik, mely az F-2.1-2.2 helyszínrajzokon található.

Ahol az építés során nem áll rendelkezésre elegendő hely a 2,75 m széles forgalmi sáv biztosítására, így ott érintett utcára ki kell tenni a zsákutca és a mindkét oldalról behajtani tilos kivéve építési forgalom táblákat. Az építés olyan ütemben kell végezni, hogy a munkaórákra (7-17 óra között) lehet a kivitelezést végezni, munkaidőn túl biztosítani kell az ott lakóknak az ingatlanokhoz való biztonságos bejutást.

A munkaterület elkorlátozását, a korlátozó elemek elhelyezését úgy kell végrehajtani, hogy amennyiben szükséges a jelzőőrrel irányított váltakozó egyirányú forgalom levezetésére minimum 2,75 m, egyébként a kétirányú forgalom számára legalább 6,00 m burkolatszélesség és a kihelyezett korlátozó elemek között 8,0 méter biztosított legyen.

Az építést olyan ütemben kell végezni, hogy a munkaórákra (7-17 óra között) lehet a kivitelezést végezni, munkaidőn túl biztosítani kell az ott lakóknak az ingatlanokhoz való biztonságos bejutást.

A kihelyezett jelzőtáblákat Kivitelező ellenőrzi és az építési naplóba munkakezdetkor és munkavégzéskor bejegyzi. A burkolaton elhelyezett sávos terelőtáblákon, mindkét oldalon sárgán villogó lámpát kell elhelyezni éjszakára és rossz látási körülmények között!

Az építési terület elkorlátozása az ÚT-2-1.152 szerinti sávózott terelőtáblákat kell helyezni és az esetleges munkagödört összefüggően is el kell korlátozni. Az ideiglenesen kihelyezett jelzőtáblák alsó éle a burkolat szélétől legalább 0.80 méterre legyen. A közúti jelzőörök alkalmazásánál a 3/2001.(I.31.) KöViM. sz. rendelet IV. fejezet (9) bekezdésében foglaltakat kell betartani. A közúti jelzőtáblák jelzésképei és méretei a vonatkozó szabvány előírásainak feleljenek meg és jelzésképek fényvisszaverő legyen. A közúti jelzőtáblákat úgy kell elhelyezni, hogy:


- azok a járművezetők, akikre a jelzés vonatkozik, bármely napszakban kellő távolságból felismerhessék,
- a közút úrszelvényén belül a megengedett határon belül ne kerüljenek,
- legfeljebb három - adott esetben kiegészítő táblával ellátott - jelzőtáblát szabad együtt - egy oszlopon - elhelyezni.

Az úton, vagy annak közvetlen közelében munkát végző dolgozók feltűnő, narancsszínű szabványos fényvisszaverő csíkkal ellátott védőmellényt kötelesek viselni. Az úttest felületén építési anyagot, illetve munkagépet elhelyezni nem lehet. Az ideiglenes forgalmi rend jelzéseit a munkálatok befejezése után azonnal el kell távolítani a közút területéről és az eredeti forgalmi rendet vissza kell állítani.

Az építés alatti forgalomszabályozást, a kihelyezendő közúti jelzéseket a kivitelezési munkákhoz az F-2.1-2.2 rajkszámú tervlapok tartalmazzák.

Az ideiglenes forgalomkorlátozás jelzéseit a munkák végleges befejezése után el kell távolítani, és a munkák befejezését a Jánd Község Önkormányzatánál be kell jelenteni.

Debrecen, 2018. december hó



Csongrádi Péter
vezető tervező



Vitényi Tibor
társtervező